

barva na brzdové třmeny a motor



Aplikace barvy na brzdový třmen – štětečkem

Brzdový třmen mechanicky zbavíme rzi, prachu a podobných nečistot . . . odmastíme a vysušíme povrch. Malým štětečkem nanese první, tenkou vrstvu barvy a necháme zavadnout.

Po cca 20 minutách aplikujeme druhý nátěr, ten již ve větší vrstvě. Druhá, větší vrstva lépe přilne k již lepkavému-zasychajícímu prvnímu nátěru, zalije nám drobné nerovnosti a vytvoří krásný tzv. sklovitý povrch.

Pro případné čištění použijte ředidlo S6005.

Barva se aplikuje bez základního nátěru. Může se natřít i na rez nebo starý nátěr. Natírat při teplotě min.15°C. Ideální teplota pro aplikaci cca 20°C. Schopné jízdy cca po 6 hodinách (v závislosti na počasí a okolní teplotě). Úplné vytvrzení po 24 hodinách.

Nádobu nevystavovat teplotám nad 50°C. Barvu je nutno aplikovat pouze v dobře větraných prostorách. Při práci s barvou nejezte a nepijte. Při zasažení očí vypláchněte proudem čisté vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc. Extrémě hořlavý. Skladujte mimo dosah dětí. Obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.

www.miocar.cz